

# Инструкция по применению и безопасности

Прочтите и следуйте всем инструкциям присутствующим на корпусе шасси D34 и в этом документе прежде чем использовать систему (Продукт). Сохраните все инструкции по применению и безопасности для дальнейшего использования.

**ВНИМАНИЕ:** Это устройство должно быть профессионально установлено.

## 1. Меры предосторожности при работе с электричеством

Следуйте элементарным мерам предосторожности при работе с электричеством, чтобы защитить себя и оборудование от повреждений:

- Продукт должен питаться только тем типом питания, который указан на щитке.
- Не подключайте Продукт к розетке, которая не содержит заземлительного контакта.
- Продукт должен быть включен в заземленную розетку для соответствия международным стандартам по безопасности.
- **Удлинительный провод должен подходить к разъему типа EN60320/IEC320.**

### Кабели питания

Должны быть одобрены для использования в стране, где Продукт будет использоваться.

Европа:

- Кабель питания должен соответствовать CEE7/7("SCHUKO").
- Кабель питания должен быть типа HO3VVF3G0.75(минимум) и маркирован <HAR> или <BASEC> .

Великобритания:

- Кабель питания должен соответствовать BS1363 (3 контакта 13 A) снабженный 5A предохранителем.
- Кабель питания должен быть типа HO3VVF3G0.75(минимум) и маркирован <HAR> или <BASEC> .

Швейцария:

- Кабель питания должен соответствовать SEV/ASE 1011.

## 2. Предосторожности относительно Продукта и дополнительных компонентов: модемов, телекоммуникаций или локальных сетей

Просмотрите следующие замечания если используете дополнительные компоненты:

- Не используйте и не подключайте модем или телефон во время грозы. Существует риск удара молнии.
- Чтобы уменьшить риск пожара, используйте только No. 26 AWG или больше для проводов линий телекоммуникаций.
- Не подключайте модемный или телефонный кабель в разъем сетевой карты.
- Отключите модемный кабель перед открытием корпуса Продукта, касания или установки компонентов, или касания неизолированных модемных кабелей или разъемов.
- Не используйте телефонную линию для сообщении об утечке газа пока вы находитесь в зоне утечки.

## 3. Общие предосторожности по безопасности

Следуйте этим правилам для обеспечения общей безопасности:

- Не используйте Продукт возле воды или источника тепла.
- Соблюдайте чистоту и порядок вблизи Продукта.
- Отверстия в корпусе D34 служат для охлаждения. Не закрывайте эти отверстия. Убедитесь что есть достаточно места вокруг Продукта для охлаждения. Никогда ничего не вставляйте в эти отверстия.
- Устанавливайте Продукт на устойчивой поверхности чтобы обеспечить стабильность системы.
- Во время работы с Продуктом, не используйте свободную одежду, такую как галстук, расстегнутый рукав, которые могут вступить в контакт с электрическими цепями или попасть в вентилятор.

- Снимите любые украшения или металлические объекты со своего тела, которые являются проводниками: они могут создать короткое замыкание и нанести вред, если вступят в контакт с поверхностями или участками под напряжением.
- Дайте Продукту остыть, перед открытием корпуса или касания внутренних компонентов.

#### **4. Предосторожности относительно электростатического разряда (ЭСР)**

Для защиты вашего оборудования от ЭСР:

- Используйте заземленный браслет для предотвращения разряда.
- Держите все компоненты или платы в их анти-статических упаковках вплоть до использования.
- Прикоснитесь к заземленному металлическому объекту перед снятием упаковки с плат.
- Не позволяйте компонентам плат вступать в контакт с одеждой, на которой может остаться заряд, даже если используете заземленный браслет.
- Держите платы только за края; не касайтесь их компонентов, чипов периферии, модулей памяти или контактов.
- Когда держите чипы или модули, избегайте касания их контактов.
- Положите материнскую плату и периферию назад в их анти-статическую упаковку когда они не используются.
- Для целей заземления, убедитесь, что корпус D34 обеспечивает отличный контакт между источником питания, шасси, монтажными зажимами и материнской платой.

#### **5. Предосторожности относительно охлаждения**

Для обеспечения эффективного охлаждения и защиты вашего оборудования от перегрева:

- Никогда не используйте корпус D34 с открытой крышкой. Закрытая крышка является условием эффективного движения охлаждающего воздушного потока.
- Дайте возможность воздушному потоку свободно проходить через провода, модули памяти и т.д.
- Подкорректируйте потоки холодного и теплого воздуха снаружи корпуса в соответствии с потоками внутри корпуса.

#### **6. Установка Продукта в стойку**

Корпус D34 спроектирован для установки в 19" стойку, которая соответствует спецификации IEC297-1. На рынке присутствуют несколько разновидностей стоек, и это значит, что процедура установки может немного отличаться. Вам стоит обратиться к инструкции по установке для стойки которую вы используете. Для надежной установки D34 в стойку используйте направляющие, которые поставляются вместе с корпусом и/или другие вспомогательные части, рекомендованные изготовителем вашей стойки.

- Держите Продукт за рукоятки во время установки в стойку. Когда Продукт полностью помещен в стойку, завершите монтаж зажимом четырех удерживающих винтов для закрепления передней части Продукта к стойке.